PRODUITS D`USAGE GÉNÉRAL

WESTKLEEN 4115

DÉGRAISSEUR ALCALIN LIQUIDE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

- Faible alcalinité
- Odeur douce
- Ininflammable
- Se dilue à l'eau complètement et forme une solution stable
- Ne contient pas de phosphate
- Mousse modérée

AVANTAGES

- Peu coûteux
- Efficace sur une très grande variété de dépôts tels: huiles et graisses de lubrification, cires, encres d'imprimerie, traces de caoutchouc sur les planchers et murs, etc.
- Facile à rincer
- Non dommageable pour l'environnement
- Très sécuritaire pour les utilisateurs
- Non corrosif sur toutes les surfaces
- N'interfère pas avec les systèmes de traitement d'eau

DESCRIPTION

WESTKLEEN 4115 est un produit liquide nettoyant général qui combine les qualités d'un solvant et d'un détergent alcalin doux, tout à la fois. Il est un produit à mousse modérée qui se prête bien à l'usage manuel ou mécanique, pour travaux moyens et légers.

MODE D'EMPLOI

Équipement(s) à nettoyer	Équipements industriels, planchers, murs, tables de travail, outils, cabines de douches, presses d'imprimerie.
Dépôt(s) à nettoyer	Efficace sur une très grande variété de dépôts tels: huiles et graisses de lubrification, cires, encres d'imprimerie, traces de caoutchouc.
Techniques	Imbiber un tampon ou un chiffon, bien frotter la surface à nettoyer. Rincer à l'eau.
Concentration	1% à 5%
Température	Il est souhaitable de l'utiliser à une température élevée.
Temps d'opération/temps de contact	Peu important si usage manuel.
Action mécanique	Frotter avec un tampon d'acier si possible.
Rinçage	Rincer à l'eau tiède ou chaude
Réutilisation/recyclage	Non

VOIR AU VERSO

West Penetone Inc., 10900 Secant, Anjou, QC H1J 1S5, 1.800.361.8927
Penetone Corporation, 700 Gotham Parkway, Carlstadt, NJ, 07072, 1.800.631.1652

WESTKLEEN 4115
DÉGRAISSEUR ALCALIN LIQUIDE

MODE D'EMPLOI #2

Équipement(s) à nettoyer	Équipements industriels de grande taille, planchers et murs, salles de douches.
Dépôts à nettoyer	Efficace sur une très grande variété de dépôts tels: huiles et graisses de lubrification, cires, encres d'imprimerie, traces de caoutchouc.
Techniques	Injecter dans l'eau d'un système de nettoyage à haute pression (HPLV), nettoyer la surface en utilisant la haute pression. Rincer à l'eau.
Concentration	1% à 5%
Température	Il est souhaitable de l'utiliser à une température supérieure à 50°C.
Temps d'opération / temps de contact	Il peut être utile de laisser la solution sur la surface avant de procéder au rinçage final.
Action mécanique	Frotter avec un tampon d'acier si possible.
Rinçage	Rincer à l'eau tiède ou chaude
Réutilisation / recyclage	Non

PROPRIÉTES			
Apparence:	liquide jaune clair	**Température d'auto ignition:**	aucune
Odeur:	"butyl"	**Chlore:**	aucun
Poids spécifique @ 20ºC :	1.04	**Point d'ébullition:**	100ºC
Viscosité:	mince	**Point de congélation:**	pas disponible
pH:	12 - 13	**Tendance au moussage:**	modéré
Point d'éclair (TCC):	aucun	**Techniques de mesure de concentration:**	titration, conductivité électrique
Phosphore:	non	**Rinçage:**	excellent
Solubilité dans l'eau:	complète		

INCOMPATIBILITÉ	**MISE EN GARDE**
Acides	Éviter le gel

IMPORTANT: Avant d'utiliser WESTKLEEN 4115, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.